

**ex12-6.c**

大きさ20の整数型の配列変数 `v[]` が以下のように初期化されている。キーボードから整数 `s` の値を入力すると、配列 `v[]` の要素に `s` が含まれていればその要素番号をすべて出力し、また `s` が含まれていなければ `s` がない旨を出力するプログラム **ex12-6.c** を作成して `kiso2` コマンドを用いて提出しなさい。

```
int v[] = {77, 37, 29, 54, 73, 64, 43, 53, 5, 52, 59, 49, 2, 93, 9, 20, 52, 75, 34, 99};
```

実行例：

```
t180900@s01cd0542-160:~/kiso2-2018/ex12$ ./ex12-6
s? 0
0 は見つかりませんでした
t180900@s01cd0542-160:~/kiso2-2018/ex12$ ./ex12-6
s? 100
100 は見つかりませんでした
t180900@s01cd0542-160:~/kiso2-2018/ex12$ ./ex12-6
s? 2
2 は 12 番目に見つかりました
t180900@s01cd0542-160:~/kiso2-2018/ex12$ ./ex12-6
s? 52
52 は 9 番目に見つかりました
52 は 16 番目に見つかりました
t180900@s01cd0542-160:~/kiso2-2018/ex12$ ./ex12-6
s? 99
99 は 19 番目に見つかりました
```

From:

<https://www-slab.math.ryukoku.ac.jp/> - **www-slab.math**

Permanent link:

<https://www-slab.math.ryukoku.ac.jp/lecture/kiso2/ex/ex12-6.c?rev=1569212674>



Last update: **2019/09/23 13:24**